

TABELA DE CAPACIDADE DIMENSIONAL / DIAMETER CAPACITY RANGE - Peso (kg/m tubo) / Weight (kg/m pipe)

Diâmetro x espessura de parede de acordo com a ASTM A252 (2007), ASTM A134 (2005), AWWA C200 (2005) e ISO 3183/API 5L (2007) -
Diameter x wall thickness acc. to ASTM A252 (2007), ASTM A134 (2005), AWWA C200 (2005) and ISO 3183/API 5L (2007)

Diâmetro Nominal / Nom. Size	Diâmetro Externo / Outside Diameter		Espessura de parede / Wall thickness																		
			inch / pol	0,197	0,203	0,219	0,250	0,281	0,312	0,330	0,344	0,375	0,394	0,406	0,438	0,500	0,562	0,625	0,630	0,688	0,750
DN	mm	inch / pol	mm	5,0	5,2	5,6	6,3	7,1	7,9	8,4	8,7	9,5	10,0	10,3	11,1	12,7	14,3	15,9	16,0	17,5	19,1
400	406	16		49,50	51,45	55,35	62,16	69,92	77,64	82,45	85,33	92,99	97,76								
450	457	18		55,73	57,94	62,34	70,02	78,78	87,50	92,93	96,19	104,84	110,24								
500	508	20		62,02	64,48	69,38	77,95	87,71	97,43	103,50	107,13	116,79	122,81	126,42	136,02	155,13					
550	559	22		68,31	71,02	76,43	85,87	96,64	107,37	114,06	118,07	128,74	135,39	139,38	149,98	171,10					
600	610	24		74,60	77,56	83,47	93,80	105,57	117,30	124,63	129,01	140,69	147,97	152,33	163,94	187,07	210,08	232,96	234,38	255,71	277,63
650	660	26		80,77	83,97	90,38	101,56	114,32	127,05	134,98	139,74	152,40	160,30	165,03	177,63	202,74	227,71	252,56	254,11	277,29	301,12
700	711	28		87,06	90,51	97,42	109,49	123,25	136,98	145,55	150,68	164,35	172,88	177,99	191,59	218,71	245,70	272,56	274,24	299,30	325,08
750	762	30		93,34	97,05	104,46	117,41	132,18	146,92	156,11	161,62	176,30	185,45	190,94	205,55	234,68	263,68	292,56	294,36	321,31	349,04
800	813	32		99,63	103,59	111,51	125,33	141,11	156,85	166,68	172,57	188,25	198,03	203,90	219,51	250,65	281,67	312,56	314,48	343,32	373,00
850	864	34		105,92	110,13	118,55	133,26	150,04	166,79	177,24	183,51	200,20	210,61	216,85	233,48	266,63	299,65	332,56	334,61	365,33	396,96
900	914	36		112,09	116,54	125,45	141,03	158,80	176,53	187,60	194,24	211,91	222,94	229,55	247,16	282,29	317,29	352,16	354,34	386,91	420,45
950	965	38					148,95	167,73	186,47	198,17	205,18	223,86	235,52	242,51	261,12	298,26	335,27	372,16	374,46	408,92	444,41
1000	1016	40					156,87	176,66	196,40	208,73	216,12	235,81	248,09	255,46	275,08	314,23	353,26	392,16	394,58	430,93	468,37
1050	1067	42					164,80	185,58	206,34	219,30	227,06	247,76	260,67	268,42	289,04	330,21	371,24	412,16	414,71	452,94	492,33
1100	1118	44					172,72	194,51	216,28	229,86	238,01	259,70	273,25	281,37	303,01	346,18	389,23	432,15	434,83	474,95	516,29
1150	1168	46					180,49	203,27	226,02	240,22	248,73	271,42	285,58	294,07	316,69	361,84	406,86	451,76	454,56	496,53	539,78
1200	1219	48					188,41	212,20	235,95	250,78	259,68	283,37	298,16	307,03	330,65	377,81	424,85	471,76	474,68	518,54	563,74
1250	1270	50										295,32	310,73	319,98	344,61	393,79	442,83	491,75	494,81	540,55	587,70
1300	1321	52										307,26	323,31	332,94	358,58	409,76	460,82	511,75	514,93	562,56	611,66
1350	1372	54										319,12	335,79	345,79	372,43	425,61	478,66	531,59	534,90	584,40	635,43
1400	1422	56										330,93	348,22	358,59	386,22	441,39	496,44	551,36	554,79	606,15	659,11
1450	1473	58										342,87	360,80	371,55	400,18	457,37	514,42	571,35	574,91	628,16	683,07
1500	1524	60										354,82	373,38	384,50	414,15	473,34	532,41	591,35	595,03	650,17	707,03

 ≤ X 70

 ≤ X 52

 Sob consulta / Upon request

- Outras dimensões e normas de fabricação estão disponíveis sob consulta / Other dimensions and standards for making are available upon request.

- Range de fabricação da máquina 2: Diâmetro: 16" até 36", Espessura: 5 mm até 12,7 mm / Production limits of Machine 2: Diameter: 16" to 36", Wall thickness: 5 mm to 12,7 mm

- Range de fabricação da máquina 1: Diâmetro: 24" até 60", Espessura: 6,3 mm até 19,1 mm / Production limits of Machine 1: Diameter: 24" to 60", Wall thickness: 6,3 mm to 19,1 mm